

ETHERMA KST

Infrarooddonkerstraler



Behoud van het bouwwerk, lage gebruikskosten, duurzaamheid en veiligheid zijn kenmerkend voor de kerkverwarming KST. Elektrische aansluiting m.b.v. apparaatstekkers, standaard voorbedraad, eenvoudige en snelle montage waarbij het apparaat niet geopend moet worden, geïntegreerde bescherming tegen oververhitting met automatische herinschakeling. Breukveilig speciaal verwarmingselement zonder gloeiende verwarmingsspiraal met een hoge warmteafgifte, inclusief haakse stekker.

Het artikel wordt specifiek geproduceerd en mag en kan niet worden geretourneerd.

KST met aansluiting links

LT: 3 weken

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Lengte (mm)	KG
KST050L	30793	200	500	D3
KST060L	30891	240	600	D3
KST070L	30828	280	700	D3
KST080L	30712	320	800	D3
KST090L	30820	360	900	D3
KST100L	30718	400	1000	D3
KST110L	31082	440	1100	D3
KST120L	30822	480	1200	D3
KST130L	30823	520	1300	D3
KST140L	30824	560	1400	D3
KST150L	30825	600	1500	D3
PG-ST	34551	Verbindingsleiding 0,5 m		A9

TECHNISCHE GEGEVENS

- > Nominale spanning: 230 V
- > Uitvoering: 400 W/strekkende meter
- > Warmteafgifte: naar onderen en naar voren
- > Oppervlaktetemp.: 80 °C
- > Kleur: Leembruin, RAL 8003
- > Behuizing: verz. staalplaat
- > Afmetingen: 185 mm x 60 mm
- > Beschermingsgraad: IP21
- > Beschermingsklasse: I
- > Keurmerk: ÖVE



KST met aansluiting rechts

LT: 3 weken

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Lengte (mm)	KG
KST050R	34152	200	500	D3
KST060R	32335	240	600	D3
KST070R	32333	280	700	D3
KST080R	32332	320	800	D3
KST090R	33053	360	900	D3
KST100R	31044	400	1000	D3
KST110R	32334	440	1100	D3
KST120R	33530	480	1200	D3
KST130R	32599	520	1300	D3
KST140R	31639	560	1400	D3
KST150R	31022	600	1500	D3
PG-ST	34551	Verbindingsleiding 0,5 m		A9

OPMERKING

Houd rondom de straler de minimale afstanden in acht conform de montagehandleiding.

